

Hydraulické lisovacie kliešte 18t 10mm – 300mm



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte túto príručku. Používateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a prevádzku a pochopiť všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky.



VAROVANIE!!!

Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie výrobkov sú fotografie a obrázky v návode len ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

Použitie a vlastnosti

Zmyslom lisovania káblových koncoviek a spojok je vytvoriť počas lisovania také podmienky, aby aspoň miestne body lisovaných spojov mohli zostať v zóne zovretia. Podmienkou získania lisovaného spoja spojovaných častí je nielen dostatočne vysoký tlak pôsobiaci na spájané plochy, ale aj relatívny pohyb spájaných častí a s tým súvisiaci tok materiálu. Po vložení súpravy čelustí do hlavy spolu s koncovým uzáverom, alebo spojku sa uistite, že drôt je vložený na správnu dĺžku ku koncovému uzáveru, alebo spojke a že koncový uzáver, alebo spojka je v správnej polohe vzhľadom na lisovacie čeluste. Správne lisovanie sa dosiahne, keď sú čeluste zovreté. Vzniknuté výstupy materiálu zo spojky, alebo koncovky sa musia odstrániť odlomením kliešťami. Hydraulické lisovacie kliešte majú tieto vlastnosti: rýchle spojenie, jednoduchá manipulácia, vysoká presnosť, nízka hmotnosť a nízky odpor.

Technické služby

Zariadenie musí byť chránené pred atmosférickými vplyvmi, koróziou, znečistením a mechanickým poškodením. Ak sa zariadenie namočí, treba ho vysušiť, ak je zariadenie znečistené, treba ho vyčistiť. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, mali by sa zabezpečiť čisté a suché skladovacie podmienky.

Zabezpečenie čistoty oleja a jeho pravidelná výmena sú nevyhnutné pre životnosť komponentov hydraulického systému a výrazne predlžujú jeho životnosť a spoľahlivosť.

Model		M49535
	Hliník (mm ²)	10 - 300
Spoločný rozsah	Meď (mm ²)	10 - 240
Max. doporučený tlak (T)		18
Max. doporučený zdvih		18
Rozmery (mm)		550 x 150 x 90
Hmotnosť (kg)		6,5
Druh vymeniteľných čelustí		10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300